

GMシリーズ シングル押出機仕様

機種 Model	仕様 Item	スクリュ径 Screw diameter φmm	スクリュ有効長 Screw L/D	ベント型 Vent type 可否	駆動電動機 Main motor kW	押出量 Extrusion volume kg/hr	特殊対応	
							耐腐食・耐磨耗 可否	シリンダー溝加工 可否
GM15		15	25	×	0.75	~1.0	○	×
GM20		20	22.25	×	1.5~3.7	~2.0	○	×
GM25		25	22~30	×		~3.0	○	×
GM30		30	22~32	×	2.2~5.5	~15	○	×
GM35		35	22~32	×			○	×
GM40		40	22~32	○	5.5~11	~50	○	○
GM45		45	22~32	○			○	○
GM50		50	22~32	○	11~30	~60	○	○
GM55		55	22~32	○			○	○
GM65		65	22~32	○	22~55	~150	○	○
GM75		75	22~32	○	~75	~200	○	○
GM80		80	25~32	○			○	○
GM90		90	22~34	○	~110	~300	○	○
GM100		100	22~34	○		~320	○	○
GM115		115	22~34	○	~132	~400	○	○
GM125		125	22~34	○	~160	~450	○	○
GM135		135	22~36	○	~200	~500	○	○
GM150		150	22~36	○	~250	~800	○	○

●ただしL/D50までの製作実績有り。●上記以外の特殊サイズも設計・製作いたします。