

SCミル型式一覧表

型式	SC50		SC100			SC150			SC220			SC320			SC450		SC650	
	SS-00	ZZ	SS-00	UZ	ZZ	SS-00	UZ	ZZ	SS-00	UZ	ZZ	SS-00	UZ	ZZ	SS-00	UZ	SS-00	UZ
タンク実容量 (L)	OR	0.045	0.30	0.27	0.29	0.99	0.91	0.93	2.63	2.39	2.56	8.23	8.05	7.40	20.7	20.6	60.9	
	SM	—	0.32	0.30	0.31	1.06	1.01	1.01	2.82	2.72	2.76	8.75	8.63	8.23	21.9	21.7	62.0	
標準メディア量 (L)	OR	0.03	0.14	0.13	0.13	0.33	0.31	0.31	0.82	0.80	0.80	2.4	2.4	2.2	6.8	6.8	20.6	—
	SM	—	0.20	0.19	0.19	0.77	0.73	0.73	2.03	1.96	1.99	6.3	6.2	5.9	15.7	15.6	44.6	
メディア充填率 (%)	OR	63%	46.0%	47.0%	46.0%	33.0%	34.0%	33.0%	31.1%	33.5%	31.1%	29.1%	29.8%	29.1%	32.9%	33.0%	33.9%	—
	SM	—	63%			72%			72%			72%			72%		72%	
回転速度 (min <sup>-1</sup> )	1200~3600		1200~3600			735~2200			500~1500			320~960			235~700		165~500	
モータ (kW)	0.4		3.7			5.5			11~15			22~37			37~75		90~240	
ホールディングタンク(L)	2		5			20~50			50~200			100~500			200~1500		1500~	
軸封	シングルメカシール		ダブルメカシール			ダブルメカシール			ダブルメカシール			ダブルメカシール			ダブルメカシール		ダブルメカシール	
外形寸法(mm)W×H×D	315×645×645		440×1050×1060			700×1190×800			722×1055×901			910×1770×1260			2000×1995×1660		3315×1720×2520	
製品質量(kg)	30		150			360			650			800			2000		5000	

※ロータ形状 SM スモールロータ  
OR オリジナルロータ

注記: 1.仕様は標準的なものであり処理物によって変更可能。  
2. SC50型, SC100型の外形寸法はポッパーを組込んだ寸法を示す。

SC  /   A -   -   X

モデルチェンジ記号

無印: SC-MILL  
L: SC-MILLロング

材質・構造特殊記号  
(標準の場合は無し)

型式	外観 (図1)			材質 (表1)			
	HC	VB	HB	SS	OO	ZZ	UZ
SC50/16	◎			◎	○	○	
SC100/32	◎			◎	○	○	*○
SC150/50	○	◎	○	◎	○	○	*○
SC220/70	○	◎	○	◎	○	○	*○
SC320/100		◎	○	◎	○	○	*○
SC450/140		○	◎	◎	○	○	*○
SC650/210			◎	◎	○		*○

◎ …標準  
○ …オプション標準  
\*○ …溶剤系の場合、UZタイプは基本的に使用できません。  
但し溶剤の種類によっては、使用できる場合がありますのでご相談下さい。

記号	接ボール部主材質
SS	SUS440C+SUS304
OO	SKD-11+SUS304
ZZ	ジルコニア
UZ	ジルコニア+ウレタンライニング

図1: 外観

記号	HC	VB	HB
名称	平置モーター直結タイプ	2階建Vベルトタイプ	平置Vベルトタイプ
外観			